

LONGLIFE stone



Dispersione ad alta resistenza per pavimenti in pietra

- Di grande durata ■ Elevata brillantezza ■ Per pavimentazioni in pietra

Proprietà del prodotto

- LONGLIFE stone è una cera ad alta brillantezza e di grande resistenza all'usura, per pavimentazioni in pietra naturale ed artificiale
- LONGLIFE stone, grazie alla sua potente formulazione, garantisce un effetto antisdrucciolo (secondo la normativa DIN 51131) anche in zone ad elevato traffico
- LONGLIFE stone garantisce una grande resistenza ai segni dei tacchi ed allo sporco, anche nei casi di intenso utilizzo. È conveniente e fa risparmiare tempo
- La lucidatura ad alta velocità aumenta la durata, preserva la superficie e riduce la riformazione dello sporco
- La pellicola protettiva di LONGLIFE stone chiude i pori della pavimentazione e conferisce un aspetto uniforme e brillante già dal primo utilizzo

Area di applicazione

- Adatta alle pavimentazioni in pietra, naturali o artificiali, comprese quelle in pietra porosa.
- Non utilizzare su piastrelle smaltate né su pietra pregiata.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione



Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all'uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.

Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.



Preparazione della superficie: rimuoverlo sporco e i vecchistrati di cera dal pavimento



Trattamento iniziale: applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici: lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



Ripristino della superficie: rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).

Unità di vendita

Codice 1207623 1 x 10 L

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Valore pH

